



Husqvarna TS 350 E

La TS 350 E est une scie sur table universelle efficace avec de grandes capacités de découpe pour tous les types de briques et blocs de construction.

Avec cette scie sur table, vous sciez en profondeur jusqu'à 100 mm en un seul passage ou jusqu'à 200 mm en plusieurs passages. Plonge et scie facilement à 45 degrés pour un maximum de flexibilité.

Le châssis monobloc robuste avec chemins de roulement intégrés assure une excellente rigidité et prolonge la durée de vie de la machine. Une personne seule la transporte facilement grâce aux pieds repliables.



MOTEUR ROBUSTE ET FIABLE

Assure une grande longévité à la machine.



FACILE À INSTALLER ET À TRANSPORTER

Grâce aux pieds repliables.



POLYVALENTE

Plonge et scie à 45° ou 90° pour un maximum de flexibilité.



SÉDIMENTATION EFFICACE DES BOUES

Le bac récupère efficacement les boues pour faire durer la pompe plus longtemps.

Atouts Husqvarna TS 350 E

- La pompe à eau de haute qualité allonge considérablement la durée de vie de la machine.
- Grâce au débranchement rapide.
- Grâce aux deux roues arrière.
- Le châssis robuste protège les rails de guidage des impacts extérieurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Power	EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW
Régime du moteur (tr/min)	2800 tr/min
Tension	EU 230 V / UK 110 V / US 230 V / JP 110 V / DIVERS 400 V
Phases	50 Hz
Refroidissement du moteur	Air
Courroie	Entraînement direct
Découpe à l'eau / à sec	À l'eau
Vitesse de rotation de l'axe	2800 tr/min
Diam. de la broche	25,4 mm
Diamètre de disques	350 mm
Profondeur de coupe maximum	100 mm
Longueur de coupe maxi.	700 mm
Contenance du réservoir d'eau	40 l
Indice de protection électrique	IP 55
Poids (sans unité de coupe)	92 kg
Dim. du produit, LxIxh	1120x600x600 mm
Poids	92 kg
Poids, y compris l'emballage	110 kg
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	112 dB(A)
Niveau de pression acoustique	82 dB(A)
Vibrations poignée arrière	2,5 m/s ²
Vibrations mains et bras (Aeq)	2 m/s ²